

## A-ETPZ-150 HC -Tavolo refrigerato positivo GN con vetrina fredda incorporata nel piano.

Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R-290a per positivo privo di CFC. Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica. Controllo della temperatura e lettura digitale. Temperatura di esercizio -2+8°C. Alloggiamento superiore per recipienti GN con coperchio. Piedi regolabili in altezza INOX. Cremagliere e guide inox. Alimentazione elettrica: 230V. Dotazione standard tavoli: 1 griglia rilsan e 1 coppia guide per porta.

**ETPZ 150 GN 1/4** = per 9 bacinelle GN ¼ h 150  
**ETPZ 150 GN 1/3** = per 8 bacinelle GN 1/3 h 150  
 .. Coperchio in acciaio con blocco posizione in apertura. **Bacinelle escluse.**



### DIMENSIONI E PESI

Larghezza mm	1492
Profondità mm	800
Altezza mm	1050
Peso Kg	80
Volume m3	0,80
<b>ALIMENTAZIONE ELETTRICA</b>	
Potenza elettrica W	398
Potenza frigor. W	223
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	-
Classe energetica	-
Classe climatica	-
Livello sonoro	-

### DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO

Larghezza mm	1540
Profondità mm	760
Altezza mm	940
Peso Kg	85
Volume m3	1,10
N. Porte:	2
Capacità lt	290
Gas refrigerante	R290a
<b>INSTALLAZIONE IDRAULICA</b>	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
<b>POTENZA GAS</b>	
Kcal/h	-
Kw	-

