



GTX-800 W - Lavastoviglie 1200 piatti con pompa risciacquo

La serie lavapiatti EASY WASH è stata progettata per offrire lavaggio e risciacquo di alta qualità, con praticità e facilità d'uso elevate. La struttura di massima qualità rende questa serie affidabile robusta e durevole la cui vita utile è stata ottimizzata. Le forme lineari e gli spigoli arrotondati della vasca di lavaggio prevengono gli accumuli di grasso e sporcizia, oltre ad agevolare la pulizia. Il pannello di controllo **elettronico** THEC WASH dispone di un programma di lavaggio che costituisce un buon compromesso tra produttività ed efficacia anche in presenza dello sporco più difficile. **Aste di lavaggio e risciacquo superiori e inferiori.** 3 cicli di lavaggio da 90-120-180". Ciclo continuo con arresto manuale. Capacità della vasca di lavaggio:45 l. Potenza riscaldante 4,5 kw. Capacità boiler 7 l. Potenza 6 kw. Potenza pompa lavaggio:0,75 kw. Consumo risciacquo:2,7 l risciacquo. Pompa brillantante incorporata. Valvola antiriflusso incorporata. **POMPA RISCIACCO.** Termostato sicurezza.Temperature impostate: Lavaggio 60° e risciacquo 85°C. **Utile porta 400 mm.** Filtro in vasca + filtro aspirazione pompa in materiale composito. Alimentazione elettrica 400V/3N.50Hz . Accessori forniti: Cesti mm 500x500 di cui 1 cestello CP-16/18,1 cestello CT-10 e 2 cestello posate CU-7. **Cavo alimentazione escluso.**

Misura con maniglione e capota sollevata dim.712x920x1964.

DIMENSIONI E PESI CON IMBALLO	
Larghezza mm	780
Profondità mm	920
Altezza mm	1650
Peso Kg	113
Volume m3	1,18
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Potenza elettrica KW	11,25
Capacità vasca lavaggio lt	33
Potenza res vasca kw	4,5
Potenza pompa lav. kw	0,75
Potenza res boiler kw	6
Risciacquo a freddo	No
Alimentazione elettrica-Cavo escluso	400V/3N.50Hz 230v/3-230V/1N

DIMENSIONI E PESI	GTX W 800	GTX W 800 DD	GTX W 800 B	GTX W 800 B DD
Larghezza mm	630	630	630	630
Profondità mm	750	750	750	750
Altezza mm	1482	1482	1482	1482
Peso Kg	108	108	108	108
Volume m3	0,63	0,63	0,63	0,63
Utile porta mm	400	400	400	400
Produzione piatti h	1200	1200	1200	1200
Ciclo di lavaggio	90-120-180"			
INSTALLAZIONE IDRAULICA				
Consumo acqua risciacquo lt	2,7	2,7	2,7	2,7
Capacità boiler lt	7	7	7	7
ACCESSORI				
Pompa di scarico	No	No	Si	Si
Pompa brillantante	Si	Si	Si	Si
Pompa detergente	No	Si	No	Si

