

Tavoli preparazione con piano lavoro inox – Saladette A-ECTPZ:

Realizzati appositamente in acciaio inox di alta qualità per applicazioni professionali intensive, presentano un design molto robusto e finiture perfette.

Piano di lavoro in granito da 30 mm per impieghi gravosi con alzatina laterale e altezza di 160 mm.

Disponibile per adattarsi alle vetrine per ingredienti della gamma MIA. Modelli compatibili:

- MIA-135 HC- 5 x GN 1/4 MIA CX-135 HC - 5 x GN1/4

Cassetti in acciaio inox con piastre di fondo forate e guide di scorrimento telescopiche, in grado di rientrare completamente, per economizzare la superficie di lavoro come optional.

Vano neutro con 6 cassetti che incorporano contenitori in PVC sanitario di dimensioni euronorm 40x60. I cassetti sono montati su guide di scorrimento telescopiche, in grado di rientrare completamente per massimizzare la capacità di stoccaggio.

Evaporatore statico, schiumato in poliuretano ad alta densità senza CFC con spessore di 40 mm. L'interno senza evaporatore ad alette e le superfici lisce rendono il vano facile da pulire. Impugnatura ergonomica, a tutta lunghezza e perfettamente integrata, che garantisce una pratica apertura. Il controllo digitale intuitivo consente di regolare i parametri di temperatura in modo semplice e rapido.

Pulsante luminoso per l'accensione e lo spegnimento. Evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento.

Guarnizione magnetica estraibile della porta per garantire la massima igiene e mantenere le proprietà isolanti. Sistema di raffreddamento ad aria forzata. Pannello frontale rimovibile con design di respirazione anteriore che consente di incassare la macchina senza penalizzare le prestazioni. Adatto per contenitori per alimenti GN 1/1; dotato di guide compatibili.

Dotato di 1 griglia GN 1/1 per ogni porta. Gas refrigerante: R290 Idrocarburo (HC).

Temperatura di lavoro da 0 °C a +8 °C in condizioni di Classe climatica IV. Tensione di alimentazione: 230 V 1+N - 50 Hz.



Mod. A-ECTPZ-140-26



Mod. A-ECTPZ-140

Modello	Codice	Porte/cassetti		Dimensioni LXPXH (mm)			Consumi e Classe energia		Potenza di connessione (w)	Capacità di raffreddamento
		Porte/cassetti n.	cassetti	Lung	Prof.	Alto	Cons. energia anno kw/h	Classe energia		
A-ECTPZ 140	19108705	3	-	1358	700	1010	-	D	245	369
A-ECTPZ 140-26	19108707	2	6	1358	700	1010	-	D	267	369
		CAPACITA'								
MIA 135 HC		5 GN 1/4		1342	336	450			102	
MIA 135 CX HC		5 GN 1/4		1342	336	290			102	



ASPES (VA) Tel.0331-721091-720948 Fax.0331-720948
www.aspesprofessional.it info@aspesprofessional.it

La fabbrica si riserva il diritto a porre migliorie o cambiamenti sul prodotto senza preavviso.