

Tavoli preparazione con piano lavoro inox – Saladette A-ETS:

Realizzati in acciaio inox di alta qualità per applicazioni professionali intensive, presentano un design molto robusto e finiture perfette. Piano di lavoro aperto adatto al contenitore GN e superficie di lavoro in polietilene ad alta densità adatta alla manipolazione degli alimenti. Coperchio con posizione fissa di apertura.

Cassetti in acciaio inox con fondo forato e guide di scorrimento telescopiche, a scomparsa totale, per economizzare la superficie di lavoro, come optional. Evaporatore statico, schiumato in poliuretano ad alta densità senza CFC con spessore di 40 mm. L'interno senza evaporatore ad alette e le superfici lisce rendono il vano facile da pulire.

Impugnatura ergonomica, a tutta lunghezza e perfettamente integrata, che garantisce una pratica apertura.

Il controllo digitale intuitivo consente di regolare i parametri di temperatura in modo semplice e rapido.

Pulsante luminoso per l'accensione e lo spegnimento.

Evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento.

Guarnizione magnetica estraibile della porta per garantire la massima igiene e mantenere le proprietà isolanti.

Sistema di raffreddamento ad aria forzata.

Pannello frontale rimovibile con design di respirazione anteriore che consente di incassare la macchina senza penalizzare le prestazioni.

Adatto per contenitori per alimenti GN 1/1; dotato di guide compatibili.

Dotato di 1 griglia GN 1/1 per ogni porta.

Gas refrigerante: R290 Idrocarburo (HC).

Temperatura di lavoro da 0 °C a +8 °C in condizioni di Classe climatica IV.

Tensione di alimentazione: 230 V 1+N - 50 Hz. Bacinelle GN non comprese nella dotazione standard.



Mod. A-ETS-090



Mod. A-ETS-140

Modello	Codice	Porte/cassetti		Dimensioni LXPXH (mm)			Consumi e Classe energia		Potenza di connessione (w)	Capacità di raffreddamento
		Porte/cassetti n.	cassetti	Lung	Prof.	Alto	Cons. energia anno kw/h	Classe energia		
A-ETS 090	19108561	2	-	894	700	861	1403	-	245	369
A-ETS 140	19108576	3	-	1358	700	861	1403	-	267	369



ASPES (VA) Tel.0331-721091-720948 Fax.0331-720948
www.aspesprofessional.it info@aspesprofessional.it

La fabbrica si riserva il diritto a porre migliorie o cambiamenti sul prodotto senza preavviso.